



Materiale și echipamente industriale



Calea Severinului nr. 18D, Craiova
C.U.I.: RO 13765161
COD IBAN – BCR SUC. DOLJ
RO76 RNCB 0134 0416 4288 0001
Tel / Fax: 0251.461.060, 0251.461.061
Mobil: 0722.350.548
Email: sfera@sfera.com.ro
www.sfera.com.ro | www.ridicat.com.ro

INCEPE MUNCA CU PRETURI MICI ! OFERTA SPECIALA BOSCH

| Denumire | Pret LISTA Lei/buc fara TVA |
|--|------------------------------|
| <p>BOSCH GBH 2-24 DRE Ciocan rotopercutor SDS-plus 790 W, 2.7 J (NOU!)</p> <p>Date tehnice Putere nominala 790 W Energie de percutie, max. 2,7 J Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.200 min⁻¹ Turatie nominala 0 – 930 min⁻¹ Greutate 2,9 kg Sistem de prindere SDS-plus Domeniul de gaurire Diam. de gaurire în beton 4 – 24 mm Domeniul optim de utilizare în beton 8 – 16 mm Diam. maxim de gaurire în zidarie cu burghiu carota 68 mm Diam. max. gaurire oțel 13 mm Diam. max. gaurire lemn 30 mm</p>  | <p>639</p> <p>513</p> |
| <p>BOSCH GBH 2-26 DFR Ciocan rotopercutor SDS-plus 800 W, 2.7J</p> <p>Date tehnice Putere nominala 800 W Energie de percutie, max. 2,7 J Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.000 min⁻¹ Turatie nominala 0 – 900 min⁻¹ Greutate 2,9 kg Sistem de prindere SDS-plus Diam. de gaurire în beton 4 – 26 mm Domeniul optim de utilizare în beton 8 – 16 mm Diam. maxim de gaurire în zidarie cu burghiu carota 68 mm Diam. max. gaurire oțel 13 mm Diam. max. gaurire lemn 30 mm Funcții Reglarea fara trepte a turatiei; Functionare spre dreapta/stânga; Electronic; Cuplaj de suprasarcina</p>  | <p>969</p> <p>675</p> |
| <p>BOSCH GSR 1440-LI Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori Li-Ion, 1.5Ah, 30Nm + Set 25 biti</p> <p>Date tehnice Tensiunea acumulatorului: 14,4 V Moment de torsiune maxim: 30 Nm Trepte ale momentului de torsiune: 25 + 1 Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion de 1,5 Ah Icarcator rapid Geanta detransport + Set biti</p>  | <p>689</p> <p>432</p> |

| | |
|---|---|
| <p>BOSCH GWS 17-125 CIE Polizor unghiular 1700 W, diametru disc 125</p> <p><u>Date tehnice</u> Putere nominală 1.700 W Turație de mers în gol 2.800 – 11.500 rot/min Putere utilă 1.010 W Arbore de șlefuit M 14 Diam. discuri 125 mm Diam. disc abraziv 125 mm Diam. perie-oală 75 mm Lungime 311 mm;Înălțime 103 mm;Greutate 2,4 kg</p> |  <p>+Preț promo</p> <p>809</p> <p>551</p> |
| <p>BOSCH GSR 1800-LI Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori Li-Ion, 1.5Ah, 34Nm + Set 25 biti</p> <p><u>Date tehnice</u> Moment de torsiune maxim (însurubare dura) 34 Nm Moment de torsiune maxim (însurubare moale) 18 Nm Turatie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 400 – 1.300 min-1 Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 10 mm Filet arbore portburghiu 1/2" Tensiunea acumulatorului 18 V Capacitate acumulator 1.5 Ah Greutate incl. acumulator 1.34kg Trepte ale momentului de torsiune 25+1 Diam. de gaurire în lemn, maxim 29 mm Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm Diam. maxim suruburi 8 mm</p> <p><u>Set de livrare</u> Încarcator rapid AL AL 1814 CV ;2 x acumulatori Li-Ion de 1,5 Ah ;Geanta detransport + Set 25 biti</p> |  <p>+ PromoExtra</p> <p>769</p> <p>481</p> |
| <p>BOSCH GSR 18-2-LI PLUS Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah, 63Nm</p> <p><u>Date tehnice</u> Moment de rotație, max. (înșurubare moale) 63 / 24 Nm Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 500 / 0 – 1.900 rot/min Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm Filet arbore portburghiu 1/2" Tensiunea acumulatorului 18 V Capacitate acumulator 2,0 Ah Greutate incl. acumulator 1.49 kg Trepte ale momentului de torsiune 20+1 Lungime 191,0 mm Înălțime 230,0 mm Tipul elementului de acumulator Litiu-ion Diam. de găurire în lemn, maxim 38 mm Diam. de găurire oțel, maxim 13 mm Diam. maxim șuruburi 8 mm</p> <p><u>Funcții:</u>Funcționarea cu mai multe trepte;Funcționare dreapta/stânga;Electronic Auto-Lock;Softgrip;Lumină;Suport magnetic pentru bit</p> <p><u>Set de livrare</u> 2 acumulatori litiu-ion x 2,0 Ah;Încărcător AL1820CV;Clips de prindere (la centura);Valiză profesională</p> |  <p>+ Preț Promo</p> <p>1119</p> <p>719</p> |
| <p>BOSCH GST 90 BE Ferastrau vertical 650 W</p> <p><u>Date tehnice</u> Putere nominala 650 W Numar de curse de mers în gol 500 – 3.100 min-1 Greutate 2,6kg Lungimea cablului 2,5 m Cursa de ridicare 26 mm Adâncime de taiere în lemn 90 mm Adâncime de taiere în aluminiu 20 mm Adâncime de taiere în otel nealiat 10 mm</p> |  <p>+ Preț Promo</p> <p>669</p> <p>474</p> |