

09

FREZE



Dublă izolație



Turație variabilă



Frână de motor



Viteză constantă
reglată electronic



Limitarea curentului
la pornire



Permite atașarea unui
sistem de aspirare



Lumină de lucru tip LED



Valiză de transport

MAȘINI DE FREZAT VERTICALE ȘI UNIMANUALE

MAȘINĂ DE FREZAT NUTURI

ȘTEMUIITOR CU LANȚ

MAȘINĂ DE FREZAT VERTICALĂ

RP2303FCJ



203 mm



Putere absorbită (W)	2.100
Turație în gol (min ⁻¹)	9.000-23.000
Diametru bază (mm)	170
Bucșă de prindere (mm)	12
Cursă verticală (mm)	0-70
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	88
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	99
Vibrații (m/s ²)	4,2
Greutate (kg)	6,2

- Funcție anti-restart.
- Viteză constantă chiar și în sarcină.
- Rozetă pentru reglarea turației variabile.
- Funcție de pornire lentă.
- Frână electrică pentru productivitate maximă.
- Reglare rapidă a adâncimii 0-70 mm.
- Două lumini LED cu funcție post iluminare.
- Mânere ergonomice.
- Blocarea axului pentru schimbarea rapidă a frezelor.
- Buton blocabil pentru operare continuă.

Componența setului de livrare

Ghidaj paralel (342428-9), bucșă elastică 6 mm (763801-4), bucșă elastică 8 mm (763804-8), cheie 24 mm (781030-7), suport opritor lateral (122700-3), duză pentru aspirarea prafului (122850-4), valiză de transport Makpac tip 4 (821552-6)

MAȘINĂ DE FREZAT VERTICALĂ

RP1803FXJ



203 mm



Putere absorbită (W)	1.650
Turație în gol (min ⁻¹)	22.000
Diametru bază (mm)	170
Bucșă de prindere (mm)	12
Cursă verticală (mm)	0-70
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	85
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	96
Vibrații (m/s ²)	5,1
Greutate (kg)	6,2

- Funcție anti-restart.
- Viteză constantă chiar și în sarcină.
- Rozetă pentru reglarea turației variabile.
- Funcție de pornire lentă.
- Frână electrică pentru productivitate maximă.
- Reglare rapidă a adâncimii 0-70 mm, cu marcaje ușor vizibile.
- Două lumini LED cu funcție post iluminare.
- Mânere ergonomice.
- Blocarea axului pentru schimbarea rapidă a frezelor.
- Buton blocabil pentru operare continuă.

Componența setului de livrare

Ansamblu ghidaj liniar (194935-6), bucșă elastică 6 mm (763801-4), bucșă elastică 8 mm (763804-8), cheie 24 mm (781030-7), duză pentru aspirarea prafului (122850-4), valiză de transport Makpac tip 4 (821552-6)



MAȘINĂ DE FREZAT VERTICALĂ

RP111C



303 mm



Putere absorbită (W)	1.100
Turație în gol (min ⁻¹)	8.000-27.500
Bucșă de prindere (mm)	8
Cursă verticală (mm)	0-57
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	93
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	104
Vibrații (m/s ²)	4,4
Greutate (kg)	3,3

- Funcție anti-restart și pornire lentă.
- Motor puternic 1.100 W ce asigură 8.000-27.500 RPM pentru a face față celor mai solicitante aplicații.
- Design compact pentru precizie.
- Reglaj fin al frezei.
- Capacitate de frezare în adâncime 0 - 57 mm.
- Blocare ax pentru schimbul rapid al frezelor.
- Comutator blocabil pentru operare continuă.

Componența setului de livrare

Ansamblu duză (122609-9), duză pentru aspirarea prafului (122615-4), ghidaj paralel (164834-6), ghidaj pentru șablon 12 mm (193332-3), cheie 17 mm (781008-0)



MAȘINĂ DE FREZAT VERTICALĂ

RP0900



106 mm



Putere absorbită (W)	900
Turație în gol (min ⁻¹)	27.000
Bucșă de prindere (mm)	6 / 8
Cursă verticală (mm)	0-35
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (m/s ²)	4,0
Greutate (kg)	2,7

- Reglaj de adâncime în 3 trepte.
- Pârghia de blocare rapidă permite reglarea rapidă și simplă a adâncimii de tăiere.
- Vizualizare ușoară a adâncimii de frezare.
- Mânere cauciucate, antialunecare, ce facilitează o mânăuie foarte ușoară.
- Posibilitatea lucrului fără praf prin racordarea la o instalație exterioară de aspirare.

Componența setului de livrare

Ghidaj paralel (164834-6), cheie 13 mm (781006-4), cheie 22 mm (781011-1), bucșă elastică 6 mm (763636-3), duză pentru aspirarea prafului (194733-8)

MAȘINĂ DE FREZAT VERTICALĂ

RT0702CX2



411 mm



Putere absorbită (W)	710
Turație în gol (min ⁻¹)	10.000-34.000
Adâncime de frezare (mm)	30
Bucșă de prindere (mm)	6 / 8
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	93
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	82
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,8-2,8

- Funcție anti-restart și pornire lentă.
- Motor puternic 710 W ce asigură 10.000-34.000 RPM pentru a face față celor mai solicitante aplicații.
- Design compact pentru precizie.
- Reglaj fin al frezei.
- Capacitate de frezare în adâncime 0 - 57 mm.
- Blocare ax pentru schimbul rapid al frezelor.
- Comutator blocabil pentru operare continuă.
- Rozetă pentru reglarea turației variabile.

Componența setului de livrare

Ghidaj lateral cu rulment (122703-7), ghidaj paralel (122965-7), mâner lateral (153489-2), duză extracție praf (194733-8), duză extracție praf pentru baza cu plonjare (195559-1), cheie 22 mm (781011-1), cheie specială 13 mm (781039-9), ghidaj pentru șablon 10 mm (343577-5), ghidaj pentru șablon 16 mm (344364-5), suport ghidaj (195564-8), bază de basculare (198987-9), bucșă elastică 8 mm (763618-5), ansamblu bază tip plonjare (195563-0), geantă textilă (831327-5)

MAȘINĂ DE FREZAT UNIMANUALĂ

3711



411



Putere absorbită (W)	530
Turație în gol (min ⁻¹)	32.000
Cursă verticală (mm)	0-42
Bucșă de prindere (mm)	6
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	83
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,5

- Funcție anti-restart și pornire lentă.
- Motor de 530 W ce asigură 32.000 RPM pentru aplicații ușoare.
- Design subțire și mâner cauciucat ce asigură confort în utilizare.

Componența setului de livrare

Ghidaj paralel (122704-5), ghidaj lateral cu rulment (122703-7), cheie specială 10 mm (781036-5), cheie specială 17 mm (781037-3), ghidaj pentru șablon 10 mm (343577-5), deflector de așchii (418647-0)

MAȘINĂ DE FREZAT UNIMANUALĂ

3712



411



Putere absorbită (W)	530
Turație în gol (min ⁻¹)	32.000
Cursă verticală (mm)	0-42
Bucșă de prindere (mm)	6
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	83
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,7

- Funcție anti-restart și pornire lentă.
- Bază ce poate fi reglată în unghi 0-45 de grade.
- Motor de 530 W ce asigură 32.000 RPM pentru aplicații ușoare.
- Design subțire și mâner cauciucat ce asigură confort în utilizare.

Componența setului de livrare

Ghidaj paralel (122704-5), ghidaj lateral cu rulment (122703-7), cheie specială 10 mm (781036-5), cheie specială 17 mm (781037-3), ghidaj pentru șablon 10 mm (343577-5)

MAȘINĂ DE FREZAT NUTURI

PJ7000J



459



Putere absorbită (W)	701
Turație în gol (min ⁻¹)	11.000
Diametru cuțit (mm)	100
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	86
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	97
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	2,8

- Mașină de frezat nuturi pentru toate cipurile uzuale din lemn.
- Corp de aluminiu.
- 6 poziții distincte de reglaj prin șurubul de reglaj fin.
- Reglarea foarte precisă și ușoară prin cremaliera a adâncimii opritorului unghiular până la 40 mm.
- Opritor pivotant reglabil continuu între 0 - 90°.
- Duză ce permite conectarea la un aspirator.

Componența setului de livrare

Disc de tăiere 100x22 mm (B-20644), sac colector (123150-5), cheie specială 20 mm (782401-1), plastic termoformat (837661-1), valiză de transport Makpac tip 3 (821551-8)

ȘTEMUITOR CU LANȚ

KC100



203



Putere absorbită (W)	2.000
Turație în gol (min ⁻¹)	4.500
Adâncime de ștemuire (mm)	100
Greutate (kg)	14,0

- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Pentru executarea rapidă și precisă a găurilor pentru cepuri.
- Reglarea confortabilă a opritorului lateral prin conul expandabil cu autocentrare.
- Prin piciorul mare de așezare, turnat sub presiune din aliaj de aluminiu este asigurat un unghi de frezare precis de 90°.

Componența setului de livrare

Lanț de frezat 40 mm (P-22084), șină 40 mm (P-22115), roată de lanț 40 mm (P-22143), opritor lateral complet, scule de montaj