

06

MAȘINI DE DEBITAT



Dublă izolație



Sistem de protecție SJS
(Super Joint System)



Viteză constantă
reglată electronic



Limitarea curentului
la pornire



Unghi de tăiere
45° stânga



Permite atașarea unui
sistem de aspirare



Pompă Primer



Sistem de aprindere
cu condensator



Valvă de decompresie



Pornire rapidă



Valiză de transport

MAȘINI DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

MAȘINI DE DEBITAT METALE

MAȘINI DE DEBITAT TABLĂ

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

4112HS



204



Putere absorbită (W)	2.400
Turație în gol (min ⁻¹)	5.000
Diametru disc (mm)	305
Adâncime de tăiere (mm)	100
Diametru gaură (mm)	25,4
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	102
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	113
Vibrații (m/s ²)	3,5
Greutate (kg)	10,4

- Sistem **SJS** pentru a preveni arderea motorului.
- Mașină de tăiat profesională cu rezerve mari de putere.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Carcasă ajustabilă cu adaptor pentru aspirare integrat.

Componența setului de livrare

Cheie tubulară 17 mm (782210-8), valiză de transport (824697-9)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

SG181

B458782



Putere absorbită (W)	2.150
Turație în gol (min ⁻¹)	7.200
Diametru disc (mm)	185
Lățime fantă (mm)	9-43
Adâncime fantă (mm)	45-60
Greutate (kg)	5,6

- Pentru executarea precisă și rapidă a canelurilor în zidărie.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Adâncimi mari de frezare la o greutate redusă.
- Reductorul și apărătoarea turnate sub presiune din aliaj de aluminiu.

Componența setului de livrare

Bolț (B-47720), cheie (B-03384), distanțiere (3 buc.) (B-30486), valiză de transport (B-50856)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

SG150

B458782



Putere absorbită (W)	1.800
Turație în gol (min ⁻¹)	7.800
Diametru disc (mm)	150
Lățime fantă (mm)	7-35
Adâncime fantă (mm)	45
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	5,6

- Pentru executarea precisă și rapidă a canelurilor în zidărie.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Adâncimi mari de frezare la o greutate redusă.
- Reductorul și apărătoarea turnate sub presiune din aliaj de aluminiu.

Componența setului de livrare

Bolț (B-47720), cheie (B-03384), distanțiere (3 buc.) (B-30486), valiză de transport (B-50856)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

SG1251J



318



Putere absorbită (W)	1.400
Turație în gol (min ⁻¹)	10.000
Diametru disc (mm)	125
Diametru gaură (mm)	22,23
Lățime fantă (mm)	6-30
Adâncime fantă (mm)	0-30
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	97
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	108
Vibrații (m/s ²)	5,0
Greutate (kg)	4,4

- Sistem **SJS** pentru a preveni arderea motorului.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Sistem electronic cu reglaj automat pentru controlul optim al momentului de rotație.
- Reductorul și apărătoarea turnate sub presiune din aliaj de aluminiu.

Componența setului de livrare

Disc diamantat 125 mm (2 buc.), cheie imbus 6 mm (783204-6), cheie automată de strângere (197610-3), valiză de transport Makpac tip 4 (821552-6), plastic termoformat (838111-9)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

4100KB



303  

Putere absorbită (W)	1.400
Turație în gol (min ⁻¹)	12.200
Diametru disc (mm)	125
Adâncime de tăiere (mm)	40
Diametru gaură (mm)	20
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	96
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	107
Vibrații (m/s ²)	6,0
Greutate (kg)	3,0

- Mașină de debitat cu disc diamantat echipată cu sac colector ajustabil la 360°.
- Oferă posibilitatea conectării la un aspirator.
- Carcasa largă a pânzei permite utilizarea discurilor diamantate curbe.

Componența setului de livrare

Disc diamantat pentru beton 125 x 20 mm (B-57233), sac colector (126738-0), cheie hexagonală (781041-2), cheie imbus 5

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

4100NH3Z



303 

Putere absorbită (W)	1.300
Turație în gol (min ⁻¹)	13.800
Diametru disc (mm)	110
Adâncime de tăiere (mm)	32
Diametru gaură (mm)	20
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	99
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	110
Vibrații (m/s ²)	5,0
Greutate (kg)	2,8

- Mașină specializată pentru tăieri drepte în beton, piatră, granit.
- Designul plăcii de bază este prevăzută cu striții pentru o alunecare lină.

Componența setului de livrare

Cheie 22 mm (781011-1)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

4101RH



303 



Putere absorbită (W)	860
Turație în gol (min ⁻¹)	12.000
Diametru disc (mm)	125
Adâncime de tăiere (la 0° / la 45°) (mm)	41,5/26
Diametru gaură (mm)	20
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	98
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109
Vibrații (m/s ²)	5,5
Greutate (kg)	3,0

- Cu releu de protecție P-21571 pentru 230 V.
- Datorită discului cu segment continuu, se evită ruperea marginii.
- Adâncime de tăiere între 0-41,5 mm reglabilă continuu.
- Lucru fără praf, prin alimentare cu apă.

Componența setului de livrare

Disc diamantat 110 mm (utilizare umedă) (A-01292), tub pentru conectarea la apă (153409-6), furtun 5x7x5000 mm (412088-2), cheie 22 mm (781011-1), releu de protecție (P-21571), cheie imbus 5 mm (783203-8)

MAȘINĂ DE DEBITAT METALE

LW1400



203 

Putere absorbită (W)	2.200
Turație în gol (min ⁻¹)	3.800
Capacitate de tăiere maximă (mm)	
la 0° (●/■/■/■) (mm)	127/102x194/115x130/70x223
la 45° (●/■) (mm)	127/115x103
Diametru pânză (mm)	355
Diametru gaură de prindere (mm)	25,4
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	102
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	110
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	18,7

- Pentru debitarea oțelului, a fontei și a profilelor turnate.
- Prindere **toolless** pentru schimbarea rapidă a discului.
- Dispozitiv de prindere rapidă cu reglarea continuă a înclinării.
- Mâner integrat pentru un transport ușor.
- Siguranță ridicată prin apărătoarea trasă în jos pe ambele părți și protecție frontală.

Componența setului de livrare

Disc abraziv 355x25,4 mm (B-19881)

MAȘINĂ DE DEBITAT METALE

LC1230N



203



Putere absorbită (W)	1.750
Turație în gol (min ⁻¹)	1.300
Capacitate de tăiere maximă (mm)	
la 0° (●/■/■)	115/100x100/75x150
la 45° (●/■)	90/85x85
Diametru pânză (mm)	305
Diametru gaură de prindere (mm)	25,4
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	107
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	115
Vibrații (m/s ²)	3,0
Greutate (kg)	19,3

- Pentru oțel, aluminiu, cupru și materiale plastice.
- Blocarea arborelui pentru schimbarea rapidă a discului.
- Tăierea rapidă și curată a țevilor, cornierelor și a canalelor de cabluri.
- Lucru aproape fără scântei și miros.
- Opritorul înclinat 0-45° poate fi reglat fără scule.

Componența setului de livrare

Pânză de debitat metal 305x25,4x60 mm pentru oțel moale (B-09765), cheie tubulară 17 mm (782210-8)

MAȘINĂ DE DEBITAT METALE

4131



303



Putere absorbită (W)	1.100
Turație în gol (min ⁻¹)	3.500
Capacitate de tăiere maximă (mm)	63
Diametru pânză (mm)	185
Diametru gaură de prindere (mm)	30
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	110
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	4,8

- Tăiere curată fără bavuri sau scântei.
- Cutie de colectare a șpanului încorporată.
- Placă de bază din oțel superior inoxidabil.

Componența setului de livrare

Pânză de debitat metal 185x30x36 mm pentru oțel moale (B-09743), cheie tubulară 5 mm (783203-8), suport cheie 5,6 mm (410047-0)

MAȘINĂ DE DEBITAT TABLĂ

JS3201J



303



Putere absorbită (W)	710
Frecvență curse (min ⁻¹)	1.600
Rază de tăiere (mm)	50
Capacitate de tăiere (mm)	
aluminiu la 200N/mm ²	4,0
oțel moale la 400N/mm ²	3,2
oțel-inox la 600N/mm ² / la 800N/mm ²	2,5/1,5
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	81
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	92
Vibrații (m/s ²)	17,0
Greutate (kg)	3,4

- Evacuarea șpanului în jos permite vederea liberă a materialului.
- Schimbarea simplă a dispozitivului de tăiere, cu suport pentru cheia imbus prevăzută pe corpul mașinii.
- Tăieri curate fără deformarea materialului.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Tăiere prin forfecare.

Componența setului de livrare

Set de cuțite (792287-5), lăcă (762007-1), cheie tubulară 4 mm (783202-0), valiză de transport Makpac tip 2 (821550-0), plastic termoformat (837630-2)

