

04

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT



Dublă izolație



Turație variabilă



rotație dreapta/stânga



Cuplaj cu fricțiune
reglabil în 6 trepte



Limitator de cuplu



Lumină de lucru tip LED



Valiză de transport

MAȘINI ELECTRICE DE ÎNȘURUBAT

CHEI ELECTRICE DE STRÂNS CU IMPACT

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE ÎNȘURUBAT

FS6300R



419



Putere absorbită (W)	570
Turație în gol (rpm)	0-6.000
Portsculă (mm)-(")	6,35 - 1/4
Capacitate înșurubare - șuruburi rapide (mm)	4
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	82
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	93
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,4

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Cablu detașabil.
- Cap de înșurubare magnetic.
- Lumină de lucru tip LED.

Componența setului de livrare

Bit Philips 2-25 (2 buc.) (784261-7), fixator magnetic 60 mm (784811-8), cap de înșurubare scurt (197025-4), cablu de alimentare 4 m (699020-5)

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE ÎNȘURUBAT

FS4000



419



Putere absorbită (W)	570
Turație în gol (rpm)	0-4.000
Portsculă (mm)-(")	6,35 - 1/4
Capacitate înșurubare - șuruburi (mm) autofiletante/rapide	6/5
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	82
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	93
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,3

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Cap de înșurubare magnetic.

Componența setului de livrare

Bit Philips 2-25 (2 buc.) (784261-7), fixator magnetic 60 mm (784811-8), cap de înșurubare scurt (197025-4)

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE ÎNȘURUBAT

FS2700K



419



Putere absorbită (W)	570
Turație în gol (rpm)	0-2.500
Portsculă (mm)-(")	6,35 - 1/4
Capacitate înșurubare - șuruburi (mm) autofiletante/rapide/obișnuite (cap hex)	6/6/6
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	83
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	94
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,8

- Cele 6 trepte de reglaj ale cuplului optim permit folosirea într-o gamă largă de aplicații.
- Permite atât reglajul adâncimii de înșurubare, cât și al momentului optim de lucru.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Cap de înșurubare magnetic.
- Lumină de lucru tip LED.

Componența setului de livrare

Bucșă de ghidare (322120-3), valiză de transport (824890-5)

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE ÎNȘURUBAT

FS2300



419



Putere absorbită (W)	570
Turație în gol (rpm)	0-2.500
Portsculă (mm)-(")	6,35 - 1/4
Capacitate înșurubare - șuruburi (mm) autofiletante/rapide	5/6
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	83
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	94
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	1,6

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Cap de înșurubare magnetic.
- Lumină de lucru tip LED.

Componența setului de livrare

Bit Philips 2-25 (2 buc.) (784261-7), fixator magnetic 60 mm (784811-8), cap de înșurubare scurt (197025-4)

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE ÎNȘURUBAT CU BANDĂ CU ȘURUBURI

6842



Putere absorbită (W)	470
Turație în gol (rpm)	4.700
Portsculă (mm)-(")	6,35-1/4
Capacitate înșurubare - șuruburi rapide (mm)	4x25-55
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	84
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	95
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	2,7

- Fiabilitate ridicată datorită mecanismului din aluminiu.
- Compatibilă cu șuruburi cu o lungime până la 55 mm.
- Ambreiaj silențios de înaltă durabilitate ce asigură o eficiență sporită a operației de înșurubare, cu un cuplaj direct în timpul rotației inverse.
- Ghidajul de șurub este proiectat astfel încât să prevină alunecarea laterală a acestuia.

Componența setului de livrare

Set capete de înșurubat 5 mm (3 buc.) (P-67795), set cap de lucru 55 mm (montat) (195184-8), valiză de transport standard (824808-6)

CHEIE ELECTRICĂ DE STRÂNS CU IMPACT

TW1000



Putere absorbită (W)	1.200
Turație în gol (rpm)	1.400
Frecvență bății (min ⁻¹)	1.500
Moment maxim de strângere (Nm)	1.000
Portsculă (")	■ 1
Capacitate înșurubare - șuruburi obișnuite/de rezistență	M24-M30/M22-M24
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	103
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	114
Vibrații (m/s ²)	17,5
Greutate (kg)	8,8

- Carcasă protejată cu inel din cauciuc, pentru o așezare sigură.
- Echilibrare bună prin mânerul central.
- Perile de carbon pot fi schimbate din exterior.

Componența setului de livrare

Cheie tubulară 41 mm (134872-2), mâner lateral (122727-3), valiză de transport standard (824737-3)

CHEIE ELECTRICĂ DE STRÂNS CU IMPACT

6906



Putere absorbită (W)	850
Turație în gol (rpm)	1.700
Frecvență bății (min ⁻¹)	1.600
Moment maxim de strângere (Nm)	588
Portsculă (")	■ 3/4
Capacitate înșurubare - șuruburi obișnuite/de rezistență	M16-M22/M16-M20
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	98
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109
Vibrații (m/s ²)	16,5
Greutate (kg)	5,6

- Carcasă protejată cu inel din cauciuc pentru o așezare sigură.
- Echilibrare bună prin mânerul central.
- Perile de carbon pot fi schimbate din exterior.

Componența setului de livrare

Cheie tubulară 32 mm (134871-4), mâner lateral (122464-9), valiză de transport metalică (182604-1)

CHEIE ELECTRICĂ DE STRÂNS CU IMPACT

6905H



Putere absorbită (W)	470
Turație în gol (rpm)	2.200
Frecvență bății (min ⁻¹)	2.600
Moment maxim de strângere (Nm)	294
Portsculă (")	■ 1/2
Capacitate înșurubare - șuruburi obișnuite/de rezistență	M12-M20/M12-M16
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	105
Vibrații (m/s ²)	6,0
Greutate (kg)	2,4

- Carcasă protejată cu inel din cauciuc pentru o așezare sigură.
- Echilibrare bună prin mânerul central.

Componența setului de livrare

Cheie tubulară 19 mm (134831-6), cheie tubulară 22 mm (134851-0), cheie tubulară 24 mm (134841-3), valiză de transport metalică (P-04101)