

11

## MAȘINI PNEUMATICE



Reglarea adâncimii



Funcționare secvențială sau serie



Funcționare secvențială



Rulou cuie



Bandă de cuie



Zgomot redus



Filtru de intrare



Autostop



Valiză de transport

PISTOALE PNEUMATICE

CAPSATOARE PNEUMATICE

PISTOL PNEUMATIC  
PENTRU CUIE CU JUMĂTATE DE CAP

**AF635**



Lungime cuie (mm)	32-64
Unghi de înclinare (°)	34
Capacitate magazie (buc.)	100
Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	104
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	113
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	3,5
Greutate (kg)	1,8

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

**Componența setului de livrare**

Rezervă de ulei 30 ml (194381-3), valiză de transport (HY00000686)

PISTOL PNEUMATIC  
PENTRU CUIE CU JUMĂTATE DE CAP

**AF601**



Lungime cuie (mm)	25-64
Capacitate magazie (buc.)	100
Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	104
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	115
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	3,0
Greutate (kg)	1,7

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

**Componența setului de livrare**

Rezervă de ulei 30 ml, valiză de transport

PISTOL PNEUMATIC  
PENTRU CUIE CU JUMĂTATE DE CAP

**AF506**



Lungime cuie (mm)	15-50
Capacitate magazie (buc.)	100
Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	99
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	1,3

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

**Componența setului de livrare**

Ulei pentru mecanisme fine 30 ml (181434-7), valiză de transport standard (HY00000090)



## PISTOL PNEUMATIC PENTRU PALEȚI

### AN960



Cuie în bandă cu fir (mm)	57-100
Capacitate magazie (buc.)	225-300
Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Greutate (kg)	5,1

- Pistol pneumatic pentru cuie în rolă.
- Fiabilitate ridicată pentru construcția sau repararea paletilor sau alte aplicații de ambalare.
- Modul de tragere continuu permite o viteză mare de batere a cuielor necesară pentru repararea rapidă a paletilor.

#### Componența setului de livrare

Rezervă de ulei pentru mecanisme fine 30 ml (181434-7), ochelari de protecție (AL00000147)

## PISTOL PNEUMATIC PENTRU CUIE CU CAP ROTUND

### AN924



Unghi de înclinare (°)	21
Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Capacitate magazie (buc)	64-73
Lungime cui (mm)	50-90
Diametru cui (mm)	2,9-3,76
Greutate (kg)	3,8

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

#### Componența setului de livrare

Cheie 5 (HY00000953)

## PISTOL PNEUMATIC PENTRU ACOPERIȘURI

### AN454



Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Capacitate magazie (buc)	120
Lungime cui (mm)	19-45
Greutate (kg)	2,4

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Magnet încorporat care permite fixarea corectă a ultimului cui și previne căderea acestuia.

#### Componența setului de livrare

Cheie 4 (HY00000211)

## PISTOL PNEUMATIC PENTRU CONSTRUCȚII

### AN613



Presiune de lucru (bar)	4,4-8,3
Capacitate magazie (buc)	200-300
Lungime cui (mm)	38-65
Diametru cui (mm)	2,3-2,5
Greutate (kg)	2,3

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

#### Componența setului de livrare

Rezervă ulei 30 ml (181434-7), cheie imbus

## PISTOL PNEUMATIC PENTRU CUIE FĂRĂ CAP

### AF353



Lungime cuie (mm)	15-35
Capacitate magazie (buc.)	130
Presiune de lucru (bar)	4,5-6,9
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	0,9

- Reglarea în trepte a adâncimii de lucru.
- Mod de funcționare secvențial sau serie.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

#### Componența setului de livrare

Rezervă de ulei 30 ml, valiză de transport

## CAPSATOR PNEUMATIC LĂȚIME 6,35 mm

### AT638A



Lungime capse (mm)	13-38
Lățime capse (mm)	5,7
Presiune de lucru (bar)	4,9-8,3
Capacitate magazie (buc.)	100
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	102
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	114
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	1,2

- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

#### Componența setului de livrare

Ochelari de protecție, rezervă de ulei 30 ml, cheie imbus 3x4, valiză de transport

## PISTOALE ȘI CAPSATOARE PNEUMATICE

Cod mașină	Presiune de lucru (bar)	Lungime capse/cuie (mm)	Lățime capse (mm)	Capacitate magazie (buc)	Greutate (kg)
AN924	4,9 - 8,3	50 - 90	-	64 - 73	3,8
AN454	4,9 - 8,3	19 - 45	-	120	2,4
AN613	4,4 - 8,3	38 - 65	-	200 - 300	2,3
AF635	4,9 - 8,3	32 - 64	-	100	1,8
AF601	4,9 - 8,3	25 - 64	-	100	1,7
AF506	4,9 - 8,3	15 - 50	-	100	1,3
AF505	3,9 - 7,8	15 - 50	-	100	1,4
AF201Z	4,4 - 8,6	12 - 25	-	100	0,9
AT638A	4,9 - 8,3	13 - 38	5,7	100	1,2

#### Rezervă de ulei 30 mL



COD

181434-7

#### Ochelari de protecție



COD

AL00000147