

05

POLIZOARE



Dublă izolație



Turație variabilă



Sistem de protecție SJS  
(Super Joint System)



Limitator de cuplu



Viteză constantă  
reglată electronic



Limitarea curentului  
la pornire



Lumină de lucru tip LED

POLIZOARE UNGHIULARE MARI

POLIZOARE UNGHIULARE MICI

POLIZOARE DREPTE

POLIZOARE DE BANC

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9082



Putere absorbită (W)	2.700
Turație în gol (RPM)	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Greutate (kg)	6,1

- Polizor unghiular electric de 230 mm, 2.700 W.
- Compact și ușor pentru utilizare fără efort.
- Motor și construcție durabile, conceput pentru utilizarea în aplicații dificile.
- Izolație dublă pentru extra-protecția angrenajului.

#### Componența setului de livrare

Mâner lateral anti-vibrații (143486-6), apărătoare disc, cheie de strângere (782034-2)

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9071 / GA9070

GA9071



GA9070

**AFT**



Putere absorbită (W)	2.800
Turație în gol (RPM)	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Greutate (kg)	6,4-8,5

- Polizor mare 230 mm potrivit pentru utilizări industriale zilnice.
- Tehnologia AFT oprește polizorul în cazul unei blocări în material sau o încetinire bruscă a discului.
- Funcție Anti-restart, pornire lentă, frână mecanică.
- Mâner tip D (GA9071).

#### Componența setului de livrare

**GA9071X1/GA9070X1:** Mâner lateral anti-vibrații (162264-5), apărătoare disc (122891-0), cheie de strângere (782034-2).

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9040RF01

**SUPER**  
flanșă

204



Putere absorbită (W)	2.600
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,0
Greutate (kg)	8,91

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echipat cu sistem de fixare a discului ușor de desfăcut.
- Mânerul posterior se poate roti pentru alegerea poziției de lucru optime.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (162264-5), superflanșă (192227-7), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere(197610-3)

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9040R

204



Putere absorbită (W)	2.600
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,0
Greutate (kg)	8,91

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echipat cu sistem de fixare a discului ușor de desfăcut.
- Mânerul posterior se poate roti pentru alegerea poziției de lucru optime.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (152539-0), flanșă interioară (224415-9), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere(197610-3)

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9030RF01

**SUPER**  
flanșă

204 



Putere absorbită (W)	2.400
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	5,5
Greutate (kg)	8,65

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echipat cu sistem de fixare a discului ușor de desfăcut.
- Mânerul posterior se poate roti pentru alegerea poziției de lucru optime.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (162264-5), superflanșă (192227-7), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere (197610-3)



## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9060R

218 



Putere absorbită (W)	2.200
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,5
Greutate (kg)	7,88

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Model robust destinat aplicațiilor grele de polizare.
- Designul întrerupătorului a fost îmbunătățit pentru o rezistență mai bună.
- Construcția nouă a colectorului și a periiile de carbon permite o utilizare de durată îndelungată.
- Seria produsului este protejată de o casetă transparentă pentru o identificare ușoară și sigură.
- Mânerul lateral poate fi reglat în 3 poziții pentru o manevrabilitate ușoară și precisă.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (143486-6), flanșă interioară (224415-9), piuliță autoblocantă (224485-8), cheie de strângere (197610-3)

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9020R

204 



Putere absorbită (W)	2.200
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,0
Greutate (kg)	8,09

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (152539-0), flanșă interioară (224415-9), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere (197610-3)



## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9020F

**SUPER**  
flanșă

204 



Putere absorbită (W)	2.200
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	5,5
Greutate (kg)	8,05

- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Echipat cu sistem de fixare a discului ușor de desfăcut.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (152539-0), superflanșă (192227-7), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere (197610-3)



## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9020

204 



Putere absorbită (W)	2.200
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	5,5
Greutate (kg)	8,05

- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (152539-0), flanșă interioară (224415-9), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere (197610-3)

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

### GA9050

204 



Putere absorbită (W)	2.000
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	6.600
Diametru disc Ø (mm)	230
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	105
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	5,5
Greutate (kg)	6,94

- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Model compact și ușor pentru o manevrabilitate ridicată.
- Periile de carbon pot fi schimbate din exterior.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (122891-0), mâner lateral (152539-0), flanșă interioară (224415-9), piuliță de fixare 45 mm (224543-0), cheie de strângere (197610-3)

## POLIZOR UNGHIULAR MARE

GA7082 **NOU**

224



Putere absorbită (W)	2.700
Turație în gol (RPM)	8.500
Diametru disc (mm)	180
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,8
Greutate (kg)	6,0-6,5

- Construcție durabilă și cu greutate redusă.
- Creșterea diametrului ventilatorului de la 80 la 86 mm și adăugarea unui difuzor la carcasa angrenajului permite o putere nominală de intrare egală sau mai mare decât cea a seriei polizoarelor GA9040 și oferă o capacitate de răcire îmbunătățită.
- Mânerul lateral este poziționat mai aproape de centrul de rotație al discului pentru a oferi o manevrabilitate excelentă și echilibru.
- Dublă izolație.
- Buton de blocare al axului pentru confortul operatorului.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc 180 mm (122914-4), mâner lateral (143486-6), cheie de strângere (782034-2)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA6021



303



Putere absorbită (W)	1.050
Turație în gol (RPM)	10.000
Diametru disc Ø (mm)	150
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,5
Greutate (kg)	3,2

- **SJS:** Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Apărătoare din cauciuc antialunecare pentru o utilizare mai ușoară.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (123146-6), mâner lateral antivibrații (194514-0), flanșă interioară, piuliță de blocare, cheie specială (197610-3), disc pentru degroșare 150x6x22,23 inox (A-80846)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA5100 **NOU**

Putere absorbită (W)	850
Turație în gol (RPM)	11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Diametru interior disc (mm)	22,23
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	88
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	96
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,8
Greutate (kg)	2,2-3,2

- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start asigură pornirea lentă.
- Dublă izolație.
- Turație variabilă.
- Comutator tip slide.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc 125 mm (199710-5), mâner lateral (153489-2), cheie de strângere (782423-1), disc pentru degroșare 125x6x22,23 mm (D-18465)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA5095X01



264



Putere absorbită (W)	1.900
Turație în gol (RPM)	11.500
Diametru disc Ø (mm)	125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	8,5
Greutate (kg)	2,6-3,8

- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Apărătoare pentru disc cu prindere toolless.
- Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului SJS II.
- Comutator tip padelă.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (199710-5), cheie de strângere (782034-2), disc șlefuire inox 125x6x22,23 mm (A-80656)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA5093X01



264 mm



Putere absorbită (W)	1.900
Turație în gol (RPM)	2.800-11.500
Diametru disc Ø (mm)	125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	99
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	8,9
Greutate (kg)	2,9-4,0

- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Apărătoare pentru disc cu prindere toolless.
- Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului SJS II.
- Turație variabilă.
- Comutator tip padelă.

Componența setului de livrare

Apărătoare disc (199710-5), cheie de strângere (782034-2), disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm (A-80656)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA5092X01



264 mm



Putere absorbită (W)	1.900
Turație în gol (RPM)	11,500
Diametru disc Ø (mm)	125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	93
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,9
Greutate (kg)	2,6-3,8

- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Apărătoare pentru disc cu prindere toolless.
- Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului SJS II.
- Comutator tip slide.

Componența setului de livrare

Apărătoare disc (199710-5), cheie de strângere (782034-2), disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm (A-80656)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA5091X01



264 mm



Putere absorbită (W)	1.900
Turație în gol (RPM)	2.800-11.500
Diametru disc Ø (mm)	125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	98
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,4
Greutate (kg)	2,8-4,0

- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Apărătoare pentru disc cu prindere toolless.
- Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului SJS II.
- Turație variabilă.
- Comutator tip slide.

Componența setului de livrare

Apărătoare disc (199710-5), cheie de strângere (782034-2), disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm (A-80656)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA5090X01



264 mm



Putere absorbită (W)	1.900
Turație în gol (RPM)	2.800-11.500
Diametru disc Ø (mm)	125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	93
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,9
Greutate (kg)	2,6-3,8

- Funcția **AFT (Active Feedback sensing Technology)** reduce turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Apărătoare pentru disc cu prindere toolless.
- Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului SJS II.
- Turație variabilă.
- Comutator tip slide.

Componența setului de livrare

Apărătoare disc (199710-5), cheie de strângere (782034-2), disc șlefuire inox 125x6,0x22,23 mm (A-80656)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## GA5080RX02



**SJS** X-LOCK



Putere absorbită (W)	1.400
Turație în gol (RPM)	12.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Nivel presiune acustică (dB(A))	84
Nivel putere sonoră (dB(A))	95
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,5
Greutate (kg)	2,5-3,6

- Polizor unghiular 125mm cu buton lateral glisant, electric, 1,400 W.
- Sistem Anti-Restart ce previne pornirea accidentală.
- Sistem X-LOCK pentru înlocuirea discului fără chei suplimentare.
- Frâna electrică asigură productivitate și siguranță la un nivel ridicat.
- SJS (Super Joint System): Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Construcție solidă cu dublă izolație pentru a preveni pătrunderea apei și a prafului.
- Butonul poate fi blocat pentru utilizate mai ușoară.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (347618-9), mâner lateral (153489-2), set de protecții antipraf (193903-6), disc șlefuit inox 125mm X-LOCK (E-00402)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## GA5040C



**SJS II**  
SUPER JOINT SYSTEM

318



Putere absorbită (W)	1.400
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	2.800-11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	86
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	97
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	6,5
Greutate (kg)	3,6

- SJS II: Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Selectarea vitezei optime de lucru se face prin 5 trepte de reglare a turației.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Viteză constantă controlată electronic.
- Apărătoarea discului poate fi reglată rapid, fără scule adiționale.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (123145-8), mâner lateral antivibrații (194514-0), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie de strângere (197610-3)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## 9565CVR



**SJS**

318



Putere absorbită (W)	1.400
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	2.800-11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	82
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	93
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	8,0
Greutate (kg)	3,5

- SJS: Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Selectarea vitezei optime de lucru se face prin 5 trepte de reglare a turației.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Viteză constantă controlată electronic.
- Apărătoarea discului poate fi reglată rapid, fără scule adiționale.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (123098-1), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1), disc pentru degroșare 125x6x22,23 metal (D-18465)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## 9565CR



**SJS**

318



Putere absorbită (W)	1.400
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	12.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	82
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	93
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	8,0
Greutate (kg)	3,5

- SJS: Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Viteză constantă controlată electronic.
- Apărătoarea discului poate fi reglată rapid, fără scule adiționale.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (123098-1), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1), disc pentru degroșare 125x6x22,22 mm metal (D-18465)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

**GA5050R**



Putere absorbită (W)	1.300
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (polizare cu mâner lateral standard) (m/s <sup>2</sup> )	7,5
Greutate (kg)	2,5-2,8

- Motor puternic 1300W 11.000 RPM.
- Apărătoare cu reglare rapidă.
- Funcție Anti-Restart.
- Pornire lentă.
- Comutator tip padelă.
- Mâner lateral ce poate fi poziționat pe ambele părți.

**Componența setului de livrare**

Mâner lateral anti-vibrații (158237-4), apărătoare disc (347480-2), cheie de strângere (782423-1)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

**9565PZ**



Putere absorbită (W)	1.100
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	12.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	85
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	96
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	9,5
Greutate (kg)	2,7

- **SJS:** Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Întrerupător amplasat sub corpul polizorului pentru operare rapidă și confortabilă.

**Componența setului de livrare**

Apărătoare disc (123098-1), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

**GA5021**



Putere absorbită (W)	1.050
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	13,5
Greutate (kg)	3,9

- **SJS:** Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Corp suplă, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.

**Componența setului de livrare**

Apărătoare disc 125AK (123099-9), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1)

POLIZOR UNGHIULAR MIC

**9558HNRG**



Putere absorbită (W)	840
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	86
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	97
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	8,5
Greutate (kg)	2,1

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Corp suplă, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Model îmbunătățit cu carcasa angrenajului ranforsată în interior pentru durabilitate crescută.

**Componența setului de livrare**

Apărătoare disc 125AK (123099-9), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1), disc pentru degroșare 125x6x22,23 mm metal (741472-7)



## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## GA5030R



459



Putere absorbită (W)	720
Turație în gol (RPM)	11.000
Diametru disc Ø (mm)	125
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	85
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	96
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	8,5
Greutate (kg)	3,06

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc 125AK (123099-9), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

GA4600 **NOU**

Putere absorbită (W)	850
Turație în gol (RPM)	11.000
Diametru disc Ø (mm)	115
Diametru interior disc (mm)	22,23
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	88
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	96
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,8
Greutate (kg)	2,2 - 3,2

- Funcția anti-restart previne pornirea accidentală.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start asigură pornirea lentă.
- Dublă izolație.
- Turație variabilă.
- Comutator tip slide.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc 115 mm (199709-0), mâner lateral (153489-2), cheie de strângere (782423-1), disc pentru degroșare 115x6x22,23 mm (D-18459)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## GA4550R



Putere absorbită (W)	1.300
Turație în gol (RPM)	11.000
Diametru disc Ø (mm)	115
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (polizare cu mâner lateral standard) (m/s <sup>2</sup> )	7,0
Greutate (kg)	2,4-2,8

- Polizor unghiular 115mm cu buton de tip padelă, electric, 1.300W ce livrează 11.000 rpm.
- Sistem Anti-Restart ce previne pornirea accidentală.
- Construcție solidă cu dublă izolație pentru a preveni pătrunderea apei și a prafului.
- Mânerul poate fi motat atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (347479-7), mâner lateral (153489-2), cheie specială 35 mm (782423-1)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

## 9557HNRG



456



Putere absorbită (W)	840
Turație în gol (RPM)	11.000
Diametru disc Ø (mm)	115
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	86
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	97
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,5
Greutate (kg)	2,1

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Carcasa angrenajului ranforsată în interior pentru durabilitate crescută.

## Componența setului de livrare

Apărătoare disc (123098-1), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1), disc pentru degroșare 115x6x22,23 mm metal (741471-9)

## POLIZOR UNGHIULAR MIC

### GA4530R



459



Putere absorbită (W)	720
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	11.000
Diametru disc Ø (mm)	115
Filet arbore	M14x2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	85
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	96
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	7,5
Greutate (kg)	2,22

- Funcție **antirestart** pentru protecție împotriva accidentelor.
- Protecție împotriva prafului prin construcția tip labirint.
- Model compact și ușor pentru o manevrabilitate ridicată.

#### Componența setului de livrare

Apărătoare disc (123098-1), mâner lateral (153489-2), flanșă interioară (224415-9), piuliță de blocare (224554-5), cheie specială (782423-1), disc pentru degroșare

## POLIZOR DREPT

### GD0800C



318



Putere absorbită (W)	750
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	7.000-28.000
Bucșă elastică Ø (mm)	6
Corpuri șlefuitabile (mm)	max. 25
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	78
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	4,5
Greutate (kg)	1,88

- **SJS**: Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.

#### Componența setului de livrare

Bucșă elastică 6 mm (193012-1), cheie 13 (781203-2), cheie de strângere (781206-6)

## POLIZOR DREPT

### GD0810C



318



Putere absorbită (W)	750
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	1.800-7.000
Bucșă elastică Ø (mm)	6
Corpuri șlefuitabile (mm)	max. 50
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	77
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	1,9

- **SJS**: Sistem de absorbție a vibrațiilor și de eliminare a șocurilor în timpul lucrului.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.

#### Componența setului de livrare

Bucșă elastică 6 mm (193012-1), cheie 13 (781203-2), cheie de strângere (781206-6)

## POLIZOR DREPT

### GD0600



325



Putere absorbită (W)	400
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	25.000
Bucșă elastică Ø (mm)	6
Corpuri șlefuitabile (mm)	max. 38
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	76
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	3,5
Greutate (kg)	1,87

- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție de cauciuc pentru o prindere sigură.

#### Componența setului de livrare

Bucșă elastică 6 mm (763620-8), piuliță portsculă (763664-8), cheie specială (781039-9)

## POLIZOR DREPT

## GD0603



64



Putere absorbită (W)	240
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	28.000
Bucșă elastică Ø (mm)	6
Corpuri șlefuiabile (mm)	max. 19
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	76
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	0,98

- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție de cauciuc pentru o prindere sigură.

## Componența setului de livrare

Bucșă elastică 6 mm 906 (763620-8), piatră de șlefuit cilindrică 1-19-60 (741614-3), piatră de șlefuit conică 4-19-60 (741615-1), cheie 10 (781003-0)

## POLIZOR DREPT

## GD0602



325



Putere absorbită (W)	400
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	25.000
Bucșă elastică Ø (mm)	6
Corpuri șlefuiabile (mm)	max. 38
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	76
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	1,57

- Corp suplu, subțire, pentru un control optim în timpul lucrului.
- Protecție de cauciuc pentru o prindere sigură.
- Sistem de ventilare cu direcționarea aerului în afara ariei de lucru.

## Componența setului de livrare

Bucșă elastică 6 mm, cheie specială

## POLIZOR DE BANC

## GB801



Putere absorbită (W)	550
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	2.850
Diametru disc de șlefuire Ø (mm)	205
Diametru gaură de prindere Ø (mm)	15,88
Grosime disc (WA60,GC120) (mm)	19
Greutate (kg)	19,63

- Lumină de lucru pentru fiecare disc în parte.
- Apărătoare din plastic pentru fiecare disc.
- Motor cu inducție.

## Componența setului de livrare

Disc polizat 205x19x15,88 mm WA60K (B-51960), disc polizat 205x15,8x19 mm K120 (B-51976), ochelari de protecție (192219-6)

## POLIZOR DE BANC

## GB602



Putere absorbită (W)	250
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	2.850
Diametru disc de șlefuire Ø (mm)	150
Diametru gaură de prindere Ø (mm)	12,71
Grosime disc (WA60,GC120) (mm)	16
Greutate (kg)	9,08

- Lumină de lucru pentru fiecare disc în parte.
- Apărătoare din plastic pentru fiecare disc.
- Motor cu inducție.

## Componența setului de livrare

Disc polizat 150x16x12,7 mm WA60K (B-51926), disc polizat 150x12,7x16 mm K120 (B-51932), ochelari de protecție (192219-6)