

07

RINDELE



Dublă izolație



Viteza constantă
reglată electronic



Limitarea curentului
la pornire



Permite atașarea unui
sistem de aspirare



Valiză de transport

RINDELE ELECTRICE

RINDEA STAȚIONARĂ

2012NB



153



Putere absorbită (W)	1.650
Capacitate rindeluire (m/min)	8,5
Lățime de lucru (mm)	304
Adâncime de lucru (mm)	0-3
Adâncime de lucru până la 150 mm (mm)	3
Adâncime de lucru 150-240 mm (mm)	1,5
Adâncime de lucru 240-304 mm (mm)	1
Grosime material (mm)	3-155
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	85
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	98
Greutate (kg)	27,6

- Sistem unic de alimentare ce permite o rindeluire fină cu pierderi minime de material.
- Construcție în 4 puncte pentru a asigura o stabilitate ridicată.
- Lampă de control ce anunță începerea utilizării.
- Schimbarea periiilor se poate face din exterior.

Componența setului de livrare

Set de cuțite 306 mm (2 buc.) (montate) (793346-8), suport magnetic (762014-4), cheia imbus 2,5 mm (783208-8), cheia tubulară 9 mm (782203-5)

RINDEA ELECTRICĂ

KP312S



203



Putere absorbită (W)	2.200
Turație în gol (min ⁻¹)	12.000
Lățime de lucru (mm)	312
Adâncime de lucru (mm)	0-3,5
Adâncime de lucru până la 150 mm (mm)	3,5
Adâncime de lucru 150-240 mm (mm)	2
Adâncime de lucru 240-304 mm (mm)	1,5
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	103
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	18,4

- Poate funcționa în regim staționar.
- Reduce oboseala în timpul lucrului datorită unui centru de greutate coborât.
- Lățime mare de lucru de până la 312 mm.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Set de cuțite 312 mm (montate) (B-02870), set de duze (193733-5), duză pentru aspirare 70 mm (181575-9), echer (762001-3), cheia imbus 4 mm (783219-3)

RINDEA ELECTRICĂ

1806B



153



Putere absorbită (W)	1.200
Turație în gol (min ⁻¹)	15.000
Lățime de lucru (mm)	170
Adâncime de lucru (mm)	0-2
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	103
Vibrații (m/s ²)	2,5
Greutate (kg)	8,8

- Poate funcționa în regim staționar.
- Reduce oboseala în timpul lucrului datorită unui centru de greutate coborât.
- Talpă de lucru lungă pentru o ghidare ușoară și precizie ridicată.

Componența setului de livrare

Set de cuțite 170 mm (montate) (793186-4), suport pentru ascuțire (123006-2), echer (762001-3), ghidaj paralel (123053-3), cheia imbus 4 mm (783202-0), valiză de transport de lemn (821137-8)

