

02

CIOCANE ROTOPERCUTOARE DEMOLATOARE



Dublă izolație



Turație variabilă



Rotație dreapta/stânga



Mandrină rapidă



Portsculă SDS-PLUS



Portsculă SDS-MAX



Portsculă Hex 28,6 mm



Limitator de cuplu



Viteză constantă
reglată electronic



Limitarea curentului
la pornire



Permite atașarea unui
sistem de aspirare



Lumină de lucru tip LED



Valiză de transport

CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-MAX

CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS

DEMOLATOARE

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR5212C


AVT & SOFT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

175



Putere absorbită (W)	1.510
Turație (rpm)	150-310
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.100-2.250
Energie de impact (J)	20,0
Capacitate găurire Ø (mm)	
burghiu/cu coroană	52/160
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	98
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109
Vibrații (m/s ²)	9,0
Greutate (kg)	12,0

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Funcția **Soft NoLoad** reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135629-4), mâner lateral formă D (135283-4), limitator de adâncime (331955-1), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (196553-6)



CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR5202C



175



Putere absorbită (W)	1.510
Turație (rpm)	150-310
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.100-2.250
Energie de impact (J)	19,1
Capacitate găurire Ø (mm)	
burghiu/cu coroană	52/160
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	99
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	110
Vibrații (m/s ²)	17,0
Greutate (kg)	11,1

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135629-4), mâner lateral formă D (135283-4), limitator de adâncime (331955-1), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (196552-8)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR4511C


AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

175



Putere absorbită (W)	1.350
Turație (rpm)	130-280
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.250-2.750
Energie de impact (J)	9,4
Capacitate găurire Ø (mm)	
burghiu/cu coroană	45/125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	105
Vibrații (m/s ²)	7,5
Greutate (kg)	9,1

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135209-6), mâner lateral formă D (134890-0), limitator de adâncime (321248-4), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (158273-0)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR4501C



175 mm



Putere absorbită (W)	1.350
Turație (rpm)	130-280
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.250-2.750
Energie de impact (J)	10,1
Capacitate găurire Ø (mm) burghiu/cu coroană	45/125
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	105
Vibrații (m/s ²)	16,0
Greutate (kg)	8,4

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135209-6), mâner lateral formă D (134890-0), limitator de adâncime (321248-4), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (158275-6)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR4013C



AVT & SOFT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD

350 mm



Putere absorbită (W)	1.100
Turație (rpm)	250-500
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.450-2.900
Energie de impact (J)	8,0
Capacitate găurire Ø (mm) burghiu/cu coroană	40/105
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	103
Vibrații (m/s ²)	5,0
Greutate (kg)	6,9

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Funcția **Soft NoLoad** reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (123138-5), mâner lateral formă D (196792-8), limitator de adâncime (331955-1), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (196531-6)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR4003C



350 mm



Putere absorbită (W)	1.100
Turație (rpm)	250-500
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.450-2.900
Energie de impact (J)	8,3
Capacitate găurire Ø (mm) burghiu/cu coroană	40/105
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	103
Vibrații (m/s ²)	10,0
Greutate (kg)	6,4

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Comutator nou proiectat pentru o trecere ușoară în modul percuție.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (123138-5), mâner lateral formă D (196792-8), limitator de adâncime (331955-1), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (196531-6)



CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR4002



350



Putere absorbită (W)	1.050
Turație (rpm)	680
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	2.500
Energie de impact (J)	6,1
Capacitate găurire Ø (mm)	
burghiu/cu coroană	40/105
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	103
Vibrații (m/s ²)	17,5
Greutate (kg)	6,8

■ Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135209-6), limitator de adâncime (321248-4), tub vaselină (194683-7), valiză de transport (824798-3)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

HR3541FC


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

350



Putere absorbită (W)	850
Turație (rpm)	315-630
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.650-3.300
Energie de impact (J)	5,7
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	35/13/32/90
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/11,0
Greutate (kg)	5,7

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Lumină de lucru tip LED.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135209-6), limitator de adâncime (134890-0), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (824825-6)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR3210C


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

350



Putere absorbită (W)	850
Turație (rpm)	315 -630
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	1.650 - 3.300
Energie de impact (J)	5,0
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	32/13/32/90
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/10,0
Greutate (kg)	5,6

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (135197-7), limitator de adâncime (321248-4), tub vaselină (194683-7), lavetă (443122-7), valiză de transport (824825-6)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2810



325



Putere absorbită (W)	800
Turație (rpm)	0-1.100
Frecvență bătaii (min ⁻¹)	0-4.500
Energie de impact (J)	2,8
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	28/13/32/80
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	89
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	100
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/20,0
Greutate (kg)	3,8

- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.

Componența setului de livrare

Limitator de adâncime (324219-0), mâner lateral (158057-6), valiză de transport (824789-4)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR3012FCJ



350



Putere absorbită (W)	1.050
Turație de mers în gol (RPM)	0-840
Bătăi pe minut (BPM)	0-4.500
Energie de impact (J)	3,9
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn	30/13/32
Nivel presiune acustică (dB(A))	93
Nivel putere sonoră (dB(A))	104
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	6,0/9,5
Greutate (kg)	4,5-4,7

- Ciocan rotopercurtor cu 3 moduri de operare: dăltuire, găurire cu percuție, gaurire și schimbarea sensului de rotire.
- Mandrină interschimbabilă.
- Vibrații reduse cu tehnologie AVT 9.5 m/s².
- LED integrat.

Componența setului de livrare

Mandrină rapidă (191F46-4), mandrină rapidă SDS-PLUS (montată) (191F47-2), mâner lateral (126882-3), limitator de adâncime (331886-4), valiză de transport Makpac tip 4 (821552-6)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR3001CJ

350



Putere absorbită (W)	1.050
Turație de mers în gol (RPM)	0-840
Bătăi pe minut (BPM)	0-4.500
Energie de impact (J)	3,9
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn	30/13/32
Nivel presiune acustică (dB(A))	94
Nivel putere sonoră (dB(A))	105
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	6,0/13,5
Greutate (kg)	4,1-4,5

- Ciocan rotopercurtor cu 3 moduri de operare: dăltuire, găurire cu percuție, gaurire.
- Mandrină interschimbabilă.
- Mecanism de percuție re proiectat pentru eficiență în găurire.
- Vibrații reduse cu tehnologie AVT 9.5 m/s².
- Mâner tip D integrat.

Componența setului de livrare

Mâner lateral, limitator de adâncime (331886-4), valiză de transport Makpac tip 2 (821550-0)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2631F



325



Putere absorbită (W)	800
Turație (rpm)	0-1.200
Frecvență bătăi (min ⁻¹)	0-4.600
Energie de impact (J)	2,4
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	26/13/32/65
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/12,0
Greutate (kg)	3,4

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Lumină de lucru tip LED.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

Componența setului de livrare

Limitator de adâncime (331886-4), mâner lateral (122878-2), valiză de transport (824914-7)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2630T

325



Putere absorbită (W)	800
Turație (rpm)	0-1.200
Frecvență bătăi (min ⁻¹)	0-4.600
Energie de impact (J)	2,4
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	26/13/32/65
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/15,0
Greutate (kg)	3,5

- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Echipat cu două mandrine (SDS-PLUS și mandrină rapidă). Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

Componența setului de livrare

Mandrină rapidă SDS-PLUS (montată) (194080-7), mandrină rapidă (194079-2), limitator de adâncime (331886-4), mâner lateral (122878-2), valiză de transport (824914-7)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2630



Putere absorbită (W)	800
Turație (rpm)	0-1.200
Frecvență bătai (min ⁻¹)	0-4.600
Energie de impact (J)	2,4
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	26/13/32/65
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/15,5
Greutate (kg)	3,3

- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

Componența setului de livrare

Limitator de adâncime (331886-4), mâner lateral (122878-2), valiză de transport (824914-7)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2652



Putere absorbită (W)	800
Turație (rpm)	0-1.200
Frecvență bătai (min ⁻¹)	0-4.600
Energie de impact (J)	2,2
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	26/13/32/68
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	91
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	102
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/12,5
Greutate (kg)	4,1

- Sistem de extracție a prafului încorporat prevăzut cu filtre HEPA pentru eficiență de 99,75%.
- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Port telescopic ce acceptă lungimi de burghie de până la 190 mm.
- Ajustarea lungimii de lucru a burghiului printr-o simplă apăsare de buton.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

Componența setului de livrare

Mandrină rapidă SDS-PLUS (montată) (194080-7), limitator de adâncime (331886-4), mâner lateral (122878-2), sistem de extracție a prafului (127185-8), valiză de transport (821724-3)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2653



Putere absorbită (W)	800
Turație (rpm)	0-1.200
Frecvență bătai (min ⁻¹)	0-4.600
Energie de impact (J)	2,2
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	26/13/32/68
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	103
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	2,5/11,5
Greutate (kg)	4,2

- Sistem de extracție a prafului încorporat prevăzut cu filtre HEPA pentru eficiență de extracție de 99,75% din particule.
- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Port telescopic ce acceptă lungimi de burghie de până la 190 mm.
- Ajustarea lungimii de lucru a burghiului printr-o simplă apăsare de buton.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.

Componența setului de livrare

Mandrină rapidă SDS-PLUS (montată) (194080-7), limitator de adâncime (331886-4), mâner lateral (122878-2), sistem de extracție a prafului (127185-8), valiză de transport (821722-2)



CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2470T



325



Putere absorbită (W)	780
Turație (rpm)	0-1.100
Frecvență bătăi (min ⁻¹)	0-4.500
Energie de impact (J)	2,4
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	24/13/32/65
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	4,5/15,5
Greutate (kg)	3,3

- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Echipat cu două mandrine (SDS-PLUS și mandrină rapidă). Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.

Componența setului de livrare

HR2470T: Mandrină rapidă SDS-PLUS (montată) (194080-7), mandrină rapidă (194079-2), mâner lateral (158057-6), limitator de adâncime (331886-4), valiză de transport (824799-1)

HR2470BX40 (Black Edition): Mâner lateral (158057-6), limitator de adâncime (324219-0), valiză de transport (824799-1)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR2470



325



Putere absorbită (W)	780
Turație (rpm)	0-1.100
Frecvență bătăi (min ⁻¹)	0-4.500
Energie de impact (J)	2,4
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	24/13/32/65
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	90
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	101
Vibrații (metal/beton) (m/s ²)	4,5/15,5
Greutate (kg)	3,3

- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.

Componența setului de livrare

Mâner lateral (158057-6), limitator de adâncime (331886-4), valiză de transport (824799-1)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

HR1840



419



Putere absorbită (W)	470
Turație (rpm)	0-1.900
Frecvență bătăi (min ⁻¹)	0-4.800
Energie de impact (J)	1,5
Capacitate găurire Ø (mm)	
beton/oțel/lemn/cu coroană	18/13/24/65
Greutate (kg)	2,4

- 2 moduri de operare: rotație și rotație cu percuție.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Model compact și ușor pentru o manevrabilitate ridicată.

Componența setului de livrare

Mâner lateral, limitator de adâncime (415486-9), valiză de transport (824650-5)



DEMOLATOR HEX 28,6 mm

HM1812

AVT & SOFT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD
204 

Putere absorbită (W)	2.000
Frecvență bății (min ⁻¹)	870
Energie de impact (J)	72,8
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	84
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	110
Vibrații (m/s ²)	6,5
Greutate (kg)	31,3

- Funcția **AVT (Anti-Vibration Technology)** reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Funcția **Soft No Load** reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.

Componența setului de livrare

Daltă șpiț 400 mm (B-10372), cheie imbus

DEMOLATOR HEX 28,6 mm

HM1802

204 

Putere absorbită (W)	2.000
Frecvență bății (min ⁻¹)	870
Energie de impact (J)	71,4
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	95
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	106
Vibrații (m/s ²)	14,0
Greutate (kg)	29,4

- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** asigură pornirea lentă a mașinii.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confortabilă.
- Durabilitate mare datorită îmbunătățirii întrerupătorului.

Componența setului de livrare

Daltă șpiț 400 mm (B-10372), cheie imbus

DEMOLATOR HEX 28,6 mm

HM1512

AVT & SOFT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD
218 

Putere absorbită (W)	1.850
Bătăi pe minut (BPM)	1.300
Energie de impact (J)	48,5
Nivel presiune acustică (dB(A))	84
Nivel putere sonoră (dB(A))	104
Vibrații (m/s ²)	6,5
Greutate (kg)	20,4

- Demolator puternic, energie de impact 48,5 J cu portsculă HEX 28.6 mm.
- Putere crescută și vibrații reduse obținute cu creșterea minimă în dimensiuni și greutate.
- Indicator LED pentru mentenanță.
- Rozetă pentru controlul turației variabile.
- Funcție de pornire lentă pentru precizie sporită.
- Mâner lateral ce pivotează 360° pentru control mai bun.

Componența setului de livrare

Daltă șpiț 400 mm (D-65034), valiză de transport (821836-2)

DEMOLATOR HEX 28,6 mm

HM1502

218 

Putere absorbită (W)	1.850
Bătăi pe minut (BPM)	1.300
Energie de impact (J)	49,1
Nivel presiune acustică (dB(A))	85
Nivel putere sonoră (dB(A))	105
Vibrații (m/s ²)	14,5
Greutate (kg)	19,7

- Demolator puternic, energie de impact 49,1 J cu portsculă HEX 28.6 mm.
- Putere crescută și vibrații reduse obținute cu creșterea minimă în dimensiuni și greutate.
- Indicator LED pentru mentenanță.
- Rozetă pentru controlul turației variabile.
- Funcție de pornire lentă pentru precizie sporită.
- Mâner lateral ce pivotează 360° pentru control mai bun.

Componența setului de livrare

Daltă șpiț 400 mm (D-65034), valiză de transport (821836-2)