

Rogue ES 150i/180i/200i

Soluții portabile pentru sudare profesională



Rogue ES 180i PRO

Aplicații industriale

- Reparații și întreținere
- Construcții civile
- Echipamente agricole
- Producție industrială și generală



Panou de comandă

Rogue este o sursă de alimentare robustă și durabilă, destinată sudorilor profesioniști. Aparatul oferă performanțe și fiabilitate de ultimă generație, grație utilizării celor mai noi echipamente electronice de putere și de comandă digitală, asigurând un arc precis în mod constant.

Rogue asigură o capacitate uniformă de sudură cu curent continuu, fapt ce vă permite să sudați o gamă variată de metale precum oțeluri aliate și nealiate, oțel inoxidabil și fontă. Parametrii „puterea arcului” și „amorsare ușoară” sunt reglabili, ajutând utilizatorii să selecteze arcul ideal pentru lucrările executate. Microprocesorul controlează cu precizie toate funcțiile și oferă performanțe de sudare de top, pe întreg intervalul de curent al aparatului. Rogue poate fi folosit cu electrozi cu un diametru de până la 4,0 mm.

Rogue poate suda cu ușurință TIG grație amorsării „Live TIG”. Echipați sursa de alimentare cu pistolul TIG opțional, care are ventilul de gaz și regulator încorporat, și o butelie de gaz, și sunteți gata să sudați oțeluri moi sau inoxidabile, cu sau fără metal de adaos.

- Caracteristici ale arcului superioare - performanțe stabile și uniforme.
- Compatibil cu generatoare - Pretabil pentru a fi utilizat cu generatoare (recomandate 7 kW).
- Ușor de folosit – Stabiliți curentul de sudare și sudați cu rezultate excelente.
- Design practic - sursa de alimentare este ușor de transportat, facilitând utilizarea sa la aproape orice loc de muncă.
- Design robust – Clasă de protecție IP23S, atât pentru sudură pe teren, cât și în atelier.
- PFC asigură un arc stabil, rezistent la fluctuațiile de curent, chiar și atunci când lucrați cu prelungitoare de până la 100 m (*doar în versiunea PRO*).
- Telecomandă analogică opțională (*doar în versiunea PRO*)

Pentru mai multe informații, vizitați esab.com.

Specificații

Model	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Alimentare rețea monofazată	230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz	230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz	115/230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz	115/230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz
Curent de sudare maxim	150 A	180 A	180 A	200 A
Putere nominală (kVA)	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Mod de economisire a energiei	50 W	50 W	50 W	50 W
Tensiune în circuit deschis	63 V c.c.	63 V c.c.	78 V c.c.	78 V c.c.
Curent de sudare MMA la un ciclu de funcționare 20% la un ciclu de funcționare 25% la un ciclu de funcționare 60% la un ciclu de funcționare 100%	- 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
Curent de sudare TIG la un ciclu de funcționare 25% la un ciclu de funcționare 60% la un ciclu de funcționare 100%	150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Domeniu de reglare curent	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Temperatură de exploatare	-10 / +40°C	-10 / +40°C	-10 / +40°C	-10 / +40°C
Grad de protecție al carcasei	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Marcă de certificare	CE	CE	CE	CE
Dimensiuni	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Greutate	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

* Pentru valorile 115 V, consultați manualul de instrucțiuni.

Informații despre comenzi

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

Pachetul livrat conține sursă de alimentare cu cablu de 3 m și ștecher, curea pentru umăr, port-electrod și cablu de masă de 3 m, cu clește.

Opționale și accesorii

Curea pentru umăr	0700500086
Cutie plastic Rogue	0700500085
Telecomandă analogică MMA 4, incl. cablu de 10 m	0700500084
Suport electrozi, Handy 200 A cu 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Set cablu de masă, OKC 50, 3 m	0700006903
Set cablu de masă, OKC 50, 5 m	0700006889
Pistolet TIG SR-B 17V, OKC 50, 4 m	0700025514
Pistolet TIG SR-B 26V, OKC 50, 4 m	0700025522
Dispozitiv de comandă cu pedală pentru sudare TIG cu cablu de 4,5 m și conector cu 8 pini	W4014450



ESAB / esab.com

